

Роторная шлифовально-полировальная машина по бетону и граниту DG 5617



Описание:

Модель DG 5617 предназначена для выравнивания и подготовки поверхности, шлифования и полирования малых и средних площадей бетонного и мозаичного пола, а также натурального камня.

Машина имеет одну из самых популярных конструкций на строительном рынке России. В базовой комплектации имеется два ротора с пересекающимся вращением, на каждом из которых установлено по три рабочих инструмента, электрический преобразователь частоты, позволяющий регулировать частоту вращения роторов в большом диапазоне от 0 до 1500 об/мин., емкость для жидкости 35 л, систему пылеудаления, плавный пуск.

Привод осуществляется через высокопрочный металлический редуктор с ременной передачей. Двигатель рассчитан на продолжительное время работы.



Модель	DG 5617
Двигатель	Электромотор
Мощность, кВт	4
Напряжение, В	380
Ширина обработки, мм	560
Частота вращения, об/мин	0 - 1500
Количество алмазных фрез, шт.	6
Тип крепления шлиф.элементов	MagGrip
Бак для жидкости, л	35
Вес, кг	165
Возможность пригруза, кг	до 20

Модификации:



Особенности:

- Повышенная маневренность за счет наличия задних опорных колес.
- Машина имеет мощный двигатель и частотный преобразователь, который обеспечивает бесступенчатую регулировку частоты вращения для различных режимов работы.
- Есть возможность регулировки веса машины пригрузом 20 кг.
- Уникальная система регулировки уровня плоскости шлифования.
- Новая эргономичная конструкция рамы обеспечивает устойчивость и безопасность.
- Складывающаяся рукоять делает машину удобной для транспортировки, а регулировка угла наклона обеспечивает легкую и безопасную работу.
- Расположение заправочной горловины водяного бака позволяет не выливаться жидкости из бака при опрокидывании машины для замены рабочих инструментов, а ручка плавной регулировки облегчает управление подачей воды.
- Две траверсы с перекрестным вращением не оставляют необработанных мест.

Панель управления позволяет программировать основные режимы работы



Ручка регулировки плоскости шлифования



Подножка для фиксации наклонённой машины

Складная регулируемая рукоять



Ручка плавной регулировки подачи воды



Направление вращения роторов



Аксессуары и быстроизнашиваемые части:



- Алмазные сегментные фрезы по бетону и камню с креплением «MagGrip». Крупностью 30, 60, 120 Grit.



- Фартук из толстого пластика на липучках для защиты от пыли. Входит в стандартную комплектацию.



- Полировальные пады для влажной и сухой полировки d=100 мм, толщиной 3, 6, 13 мм, крупностью 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 Grit.



- Ручки для удобства переноски. Входят в стандартную комплектацию.



- Переходник «MagGrip» с липучкой для крепления полировальных падов. Входит в стандартную комплектацию.



- Дополнительный пригруз 20 кг.